

# オールステンレス製チャック

HORIUCHI MFG. CO., LTD.

内部までステンレス材を使用した  
オールステンレスタイプです。



SUS 19<sup>mm</sup> JT4



SUS 13<sup>mm</sup> JT6  
(ネジ 1/2-20 UNF あり)



SUS 10<sup>mm</sup> JT2S  
(ネジ 1/2-20 UNF あり)



SUS J 8<sup>mm</sup> JT1  
(ネジ 3/8-24 UNF あり)



SUS 6.5<sup>mm</sup> JT1  
(ネジ 3/8-24 UNF あり)  
(6.5 EL 同サイズ)




SUS 4<sup>mm</sup> JT0

- ・オールステンレス、ノングリスなので食品、医療関係に最適です。
- ・振れ精度は、精密A級0.08mm以内です。
- ・チャック本体にはスチール製のチャックハンドルが付属しております。
- ・ステンレス製ハンドルも製作致します。
- ・仕様寸法は、2ページのドリルチャックの表をご覧ください。
- ・出荷時には、加工用の油が付着しております。油を嫌う作業では脱脂してからご使用下さい。
- ・ツメ材にSUS440Cを使用しております。ステンレスの中では、サビに弱いため、使用後はお早めに水分を取り除いて下さい。

# ネジ取付型チャック

HORIUCHI MFG. CO., LTD.

ユニファイ細目ねじ部の寸法



※L<sub>2</sub>は振れ止めのストレート  
(インロー)です。

仕様寸法表 (単位:mm) 外観寸法は(P 2)

型 式	取付ネジ	D <sub>1</sub> <sup>+0.03</sup> <sub>-0</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
6.5 <sup>mm</sup> EL、J 8 <sup>mm</sup> 、SUS 6.5 <sup>mm</sup> 、SUS J 8 <sup>mm</sup>	3/8-24 UNF	9.67	14.5	3.3
10 <sup>mm</sup> MG、13 <sup>mm</sup> MG、SUS 10 <sup>mm</sup> 、SUS 13 <sup>mm</sup>	1/2-20 UNF	12.85	15.5	3.3

上記取付ネジ以外にも製作致します。

