

オールステンレス製チャック

HORIUCHI MFG. CO., LTD.

内部までステンレス材を使用した
オールステンレスタイプです。




SUS 19^{mm} JT4 **SUS 13^{mm} JT6** **SUS 10^{mm} JT2S** **SUS J 8^{mm} JT1** **SUS 6.5^{mm} JT1** **SUS 4^{mm} JT0**
(ネジ 1/2-2.0 UNFあり) (ネジ 1/2-2.0 UNFあり) (ネジ 3/8-2.4 UNFあり) (ネジ 3/8-2.4 UNFあり) (ネジ 3/8-2.4 UNFあり) (6.5 EL同サイズ)

- ・オールステンレス、ノングリスなので食品、医療関係に最適です。
- ・振れ精度は、精密A級0.08mm以内です。
- ・チャック本体にはスチール製のチャックハンドルが付属しております。
- ・ステンレス製ハンドルも製作致します。
- ・仕様寸法は、2ページのドリルチャックの表をご覧ください。
- ・出荷時には、加工用の油が付着しております。油を嫌う作業では脱脂してからご使用下さい。
- ・ツメ材にSUS440Cを使用しております。ステンレスの中では、サビに弱いいため、使用後はお早めに水分を取り除いて下さい。

ネジ取付型チャック

HORIUCHI MFG. CO., LTD.

ユニファイ細目ねじ部の寸法



※L₂は振れ止めストレート
(インロー)です。



仕様寸法表 (単位:mm) 外●寸法は(P 2)

型 式	取付ネジ	D ₁ ^{+0.03} ₋₀	L ₁	L ₂
6.5 ^{mm} EL、J 8 ^{mm} 、SUS 6.5 ^{mm} 、SUS J 8 ^{mm}	3/8-2.4 UNF	9.67	14.5	3.3
10 ^{mm} MG、13 ^{mm} MG、SUS 10 ^{mm} 、SUS 13 ^{mm}	1/2-2.0 UNF	12.85	15.5	3.3

上記取付ネジ以外にも製作致します。