

チタンコーティング キーレスドリルチャック

A級
最小精度
0.05mm以内

(全品国内検査済み高品質台湾製)

- ・ツメ部分にTiNコーティングを施し、耐摩耗性耐蝕性を強化し、工具寿命を大幅に向上させたモデルです。
- ・弊社国内工場にて自社製品と同等の精度検査を行った上で出荷しております。
- ・フックスパナで増し締めできるため、タップ加工などにも使用できます。(専用フックスパナ付属)



ジャコブステーパ―接続タイプ ・機械主軸がJTの場合や、アーバーで接続する場合におすすめです。



型式	使用範囲	取付部 テーパ―
CP-6S-(JT1,B10)	0.3~6.5	JT1,B10
CP-8S-(JT1,JT2S,B10,B12)	0.3~8	JT1,JT2S,B10,B12
CP-10S-(JT2S,JT33,B10,B12,B16)	0.3~10	JT2S,JT33,B10,B12,B16
CP-13S-(JT2,JT33,JT6,B12,B16)	0.3~13	JT2,JT33,JT6,B12,B16
CP-16S-(JT6,JT3,B16,B18,JT33)	3~16	JT6,JT3,B16,B18,JT33

()内からテーパ―サイズをお選び下さい

モールステーパ―一体型 ・機械主軸がモールステーパ―の場合におすすめです。一体型なので剛性に優れております。



型式	使用範囲	取付シャンク部 モールステーパ―
CP-8S-MT2	0.3~8	MT2
CP-10S-MT2	0.3~10	MT2
CP-13S-(MT2,MT3,MT4)	0.3~13	MT2,MT3,MT4
CP-16S-(MT3,MT4)	3~16	MT3,MT4

()内からテーパ―サイズをお選び下さい

ストレートシャンク―一体型 ・剛性が高いストレートシャンク―一体型です。



型式	使用範囲	取付シャンク部 ストレート径
CP-6S-D16	0.3~6.5	Φ16
CP-8S-D20	0.3~8	Φ20
CP-13S-(D20,D25,D32)	0.3~13	Φ20,Φ25,Φ32
CP-16S-(D20,D25,D32)	3~16	Φ20,Φ25,Φ32

()内からストレート外径をお選び下さい