

商品名 <u>下線の商品名でご注文下さい</u>	商品付属 ハンドル	適用チャック (参考)	$\phi d \approx 1$ 公差(-0.02mm~-0.10mm)	L1	L2
<u>K-03 従来型</u>		3 4 SUS4 TR-1 TF-0 TF-1	3.2mm	45	28
<u>K-03 一体型</u>	◎				
<u>K-00 従来型</u>		D4 D5	4.0mm	55	32.5
<u>K-00 一体型</u>	◎				
<u>K-01 従来型</u>	◎	5MG 6.5EL SUS6.5	4.0mm	65	35.5
<u>K-1A 従来型</u>	◎	6.5MG J8 10EL SUSJ8	5.5mm	75	40
<u>K-2 従来型</u>		10MG 13EL SUS10 TR-4 TF-2	6.5mm	90	47
<u>K-2 一体型</u>	◎				
<u>K-13 一体型</u> ※2	◎			110	55
<u>K-2½A 従来型</u> ハンドル棒ロングタイプ※2		13MG 13W SUS13	8.0mm	150	59
<u>13 従来型</u> 鍛造タイプのギヤ※2				110	55
<u>K-14 従来型</u>		14 16 14W	9.0mm	120	59
<u>K-14 一体型</u>	◎				
<u>K-4 従来型</u>	◎	19 22		120	71
<u>K-4A 従来型</u> ハンドル棒ロングタイプ	◎	TR-5 TR-5A (19 22にも使用可能)	9.5mm	190	80
<u>K-5 従来型</u>	◎	25		150	82
<u>K-5A 従来型</u> ハンドル棒ロングタイプ	◎	TR-6 TR-6A (25にも使用可能)	10.9mm	230	82