

											特殊仕様	
型式	標準 使用範囲	小径用使用範囲	標準取付け形式	適合 ハンドル	ハンドル 穴径	D	L ₁	L ₂	ツメリード	重量 (g) 本体	標準以外のテーパ	ステンレス製
3mm	0.4～3.2	0.1、 0.2	JT0	K-03	3.2	21	34	28.5	10	44		SUS4
4mm	0.4～4											
D4mm	0.4～4	0.1、 0.2	JTD	K-00	4	25	40	32.5	11	78		
D5mm	0.4～5	0.1、 0.2								73		
5mmMG	0.5～5	0.2	JT1	K-01	4	31	48.5	40.5	12	138	JT0	SUS6.5
6.5mmEL	0.5～6.5									136		
6.5ELネジ	0.5～6.5		⅜-24UNF									SUS6.5ネジ
6.5mmMG 廃番	0.5～6.5		JT1	K-1A	5.5	35.5	54	45	13	200	JT0	SUSJ8
J8mm										200		
J8mmネジ												SUSJ8ネジ
10mmEL 廃番	0.5～10		JT2S (角度は2と同じ)	K-1A	5.5	35.5	65	55	13	300	JT1,JTD	SUS10
10mmMG	0.5～10	0.3		K-2	6.5	43.8	68	55.5	19	355		
10MGネジ	0.5～10				⅓-20UNF							
13mmEL	0.7～13		JT6 (JT2 ⅓と同じ)	K-2	6.5	44.5	80	63.5	19	500	JT2S,JT1	
13mmMG	0.7～13	0.3		K-13	8	55	88.5	68.5	26	700	JT33, JT2S,JT1	SUS13
13MGネジ	0.7～13										SUS13ネジ	
14mm	0.7～14		JT3	K-14	9	59.5	96	73.5	26	915	JT6,JT2SS JT33	
16mm	3.2～16								31	910		
19mm	0.8～19		JT4	K-4	9.5	74	126	96.5	31.5	1830	JT3,JT6 JT33	
22mm	5～22								36	1800		
25mm	6～25.4		JT5	K-5	10.9	88	149	110.5	44	2880	JT4,JT6	